

LADEN EN LOSSEN

De laad en los van de grote zaal is met een bakwagen goed te bereiken.

Voor navigatie gebruikt u:
Ouddiemerlaan 104
1111 HL Diemen.

Hiermee komt u bij de voorzijde van het pand.
Aan de rechterzijde tussen het gemeentehuis en het theater, bevindt zich onze laad en los.
Bij het grijs metalen deel van het pand, bevinden zich twee aluminium deuren die toegang geven tot de goederenlift van de grote zaal.
Om deze te bereiken kunt, of over het fietspad, of over de parkeervakken langs de ouddiemerlaan aanrijden, en (achteruit) tot voor de noodtrap inparkeren.

GOEDERENLIFT

De goederenlift heeft een vloeroppervlak van 280 cm x 200 cm (lxb) een max laadvermogen van 1500 kg en komt direct uit op het achtertoneel. De toegangsdeuren zijn 220 cm hoog en 200 cm breed

PARKEREN

Rond het theater geldt betaald parkeren op:
maandag t/m zaterdag tussen
09.00 uur en 21.00 uur

Uitzondering hierop is het parkeerterrein achter De Omval. Hier is het betaald parkeren
Maandag t/m zaterdag tussen
09.00 uur en 19.00 uur
(Tarief 1,70 euro / uur 01-10-2023)

Er is 1 vergunning aanwezig voor een bakwagen of personen wagen mét aanhangwagens bij de laad en los te kunnen blijven staan.

BLOKKADES

Blokkades van zitplaatsen m.b.t. tot het plaatsen van decor, licht en geluid of opname apparatuur dienen altijd op voorhand besproken te worden met de programmeur of verhuur.

CONTACT

Technische lijsten dient u uiterlijk 3 weken van te voren sturen naar techniek@theaterdeomval.nl
Voor overige vragen neemt u contact op met Meijnard Scheers (coördinator techniek) via techniek@theaterdeomval.nl

TECHNISCH INFO GROTE ZAAL

ZAAL

Type	Zwarte Doos / Vlakke vloer
Tribune	telescopische tribune
Aantal zitplaatsen	180
Plafond	vast grid zonder loopbruggen.
Werken op hoogte	hoogwerker Dingli AMWP 7.5
Standaard Regieopstelling	Licht en geluid in Zaal

Afmetingen

Breedte zaal
13,0 m. van muur tot muur
11,0 m. tussen het zij zwart

Diepte zaal

- 10,0 m. van voorrand tribune tot fond op rails 1
- 11,5 m. Van voorrand tribune tot fond op rails 2
- 3 m. Van Tribune tot zichtlijn
- 16,00 m. extra diepte met ingeschoven tribune

Vrije hoogte

- 5,00 onderkant grid
- 4,60 onderkant projectiescherm

__VLOER__

- beton met parket bovenlaag
- Of balletvloer van 11,00 x 8,00 meter zwart of lichtgrijs

__AFSTOPPING__

Fond (zwart geplooid)

- In 4 delen.
- er is een mogelijkheid het fond 1,50 meter dieper in rails van de horizon te plaatsen. Dit heeft gezien het zeer beperkte achter toneel niet de voorkeur

Zij (zwart geplooid)

- In 6 delen, 3 links, 3 rechts

Poten (zwart geplooid)

- Vast in Rails, 3 links, 3 rechts.
- Opening tussen 9,00 - 12,00meter

Horizon (wit)

- vast in rails
- 12,0x5,0 meter

Voordoek

- geen

__GELUID__

Geluidstafels

- Behringer X32
- Allen & Heath ZED 14

Infrastructuur

- Behringer S16 digitale snake op podium 16 in/8 uit
- Behringer S16 digitale snake bij regie 16 in/16 (snakemaster)
- Er liggen geen analoge lijnen tussen podium en regie
- Behring SD8 digital snake bij versterkerrek

Versterkers

- 3 * d&b D6

Luidsprekers

- 2 * d&b Ci60 (top LR)
- 1 * d&b Ci90 (cluster)
- 2 * d&b Ci7 (Sub LR)

Monitors

- 2 * JBL actieve monitors
- 2 * Electra Voice S 200
- 2 * Yamaha S 115

monitor versterkers

- Yamaha P 3500 S
- Behringer EPX 2000

Microfoons

- 3 Shure Beta 91a
- 2 Røde NT5
- 2 Shure SM 58
- 4 Shure Beta 58a
- 2 Shure SM 57
- 2 AKG C1000 S
- 6 Sennheiser 521

2 Behringer C2
2 Røde NTG4
Microfoonstatieven
12 tall statieven,
(2 lange hengel, 6 normale hengel, 4 geen hengel)
1 short

__LICHT__

Dimmers 60 TTL dimmers 2.5 Kw
12 kanalen uit boven tribune
12 kanalen uit in 'portaal'
30 kanalen uit in 'kap'
12 kanalen uit op de vloer waarvan 6 standaard naar de 'kap'

Lichtcomputer Chamsys MagicQ MQ 70

vast LICHTPLAN armaturen
'Zaalbrug'

'Portaal'
Tegenlicht

Zijlicht
Horizon

10 * 1kW Niethammer Enizoom
2 * ETC ColorSource Spot Pearl
6 * 1kW CCT PC
5 * CLF Hercules
2 * ETC Source Four Series 2
8 * CLF Hercules
5 * CLF LedwashXL

Losse armaturen

5 * 1kW Niethammer Enizoom
7 * 1kW Par64 CP62
12 * 650 W minnette fresnels
3 * 650 W strand SL profile. 23/50

Diverse kleurfilters (Lee 100-206) en Frost
Diverse gobo's

DMX en Ethernet

1 Huislijn dmx naar dimmers en intelligent licht.
1 point to point cat5a lijn vanaf zaal regie naar de vloer,
standaard in gebruik voor digitale geluid snake.
1 point to point cat5a lijn vanaf regie naar portaal, standaard
in gebruik voor videoprojectie

__VIDEO__

1 * Beamer Optoma C450, vaste lens, geen zoom
Positie in 'portaal' voor projectie op horizontale
1 * Acer P6500 , positie boven publiek, voor projectie op
projectiescherm

__REGIE:__

Zaalregie afmeting;
2,0 x 1,0 meter
Regie achter schuiframen
3,00 x 1,0 meter

__OVERIG__

Opslag
Hoogwerker

opslag mogelijkheden zijn zeer beperkt.
Dingli AMWP 7.5 werkhoogte 7,50 meter

Piano	Kawai Vleugel Zwart, standaardstemming 440 Hz
Intercom	Op aanvraag
Krachtstroom	Geen
Hazer/Rookmachine	Geen
Podiumdelen	Geen
Rigging en aanslag materiaal	Zeer beperkt en in overleg

Kleedkamers	1 x voor 3 personen met douche en toilet.
	1 x voor 4 personen met douche en toilet